



HS-30

Selador de Tubulação Ultrassônico



Segurança Aperfeiçoada
Design Compacto e Leve



www.jmsna.net

Especificações Técnicas

UNIDADE PRINCIPAL E PINÇA

VOLTAGEM DE ENTRADA	DC14.8V
CONSUMO DE ENERGIA	40VA
OSCILAÇÃO DE SAÍDA	30W
FREQUÊNCIA OSCILANTE	58kHz
MÉTODO DE OSCILAÇÃO	Oscilação própria
PROTEÇÃO DE CIRCUITO	(a) Controlar a oscilação pelo microcomputador quando o termostato detectar temperatura acima de 70±5°C (b) Cancelar a oscilação quando nenhum tubo estiver na posição
LÂMPADA INDICADORA	(a) Lâmpada de oscilação na Pinça e na Unidade Principal – muda para verde quando a oscilação for ativada (b) Lâmpada da bateria na Unidade Principal – se acende quando se trabalha com a bateria
INDICADOR DE CARGA	
VERDE	Completamente carregado
ALARANJADO	Operável
VERMELHO	Carga necessária
DIMENSÕES	(a) Unidade Principal: 130mm x 172mm x 52mm, aprox. 560g (incl. bateria) (b) Pinça: 40mm x 210mm x 58~100mm, aprox. 350g

BATERIA

TIPO DE BATERIA	Bateria recarregável Lítio-Íon (14.8V, 1200mAh)
DIMENSÕES	40mm x 72mm x 30mm, aprox. 130g

CARREGADOR DE BATERIA

ENTRADA	AC100~240V 50/60Hz, 0.5A, 20VA
SAÍDA	DC17V 1A
TEMPO DE CARGA	4~5 horas (aprox. 80% da bateria é recarregada em 2 horas)
DIMENSÕES	40mm x 51mm x 75mm, aprox. 150g

BASE DE BATERIA

DIMENSÕES	60mm x 100mm x 38mm, aprox. 65g
-----------	---------------------------------

ACESSÓRIOS	(a) Unidade Principal e Pinça (b) Bateria (c) Carregador de Bateria (d) Base da Bateria
------------	--

OPÇÕES	Estojo da Unidade Principal Bateria recarregável
--------	---

(*) Estas especificações estão sujeitas a alterações.



**Para mais informações
entre em contato com seu
distribuidor local**

Copyright© 2008 JMS North America Corporation.
All rights reserved.

BRO/HS30-P/001_R1

JMS NORTH AMERICA CORPORATION

ESCRITÓRIO PRINCIPAL

22320 Foothill Blvd., Suite 350
Hayward, CA 94541, U.S.A.

Tel: +1-510-888-9090

Fax: +1-510-888-9099

ventas@jmsna.net

VENDAS E MARKETING

480 Sawgrass Corporate Pkwy, Ste 120
Sunrise, Florida 33325, U.S.A.

Tel: +1-954-689-9280

Fax: +1-954-689-9289

www.jmsna.net

Distribuidor